

# STEINWEG BOY



## Der unentbehrliche Helfer für alle Bauhandwerker

Zum Heben von Lasten aller Art, wie Steine, Beton, Estrich, Mörtel, Fliesen, Heizkörper usw. erweist sich der STEINWEG-BOY als unentbehrlicher Helfer vieler Handwerker am Bau. Er ist einfach zu transportieren, in wenigen Minuten aufzubauen und kinderleicht zu bedienen. Die Befestigung kann am Gerüst, zwischen Geschoßdecken und freistehend auf Dächern erfolgen. Für den rationellen Transport verschiedener Baustoffe stehen passende Fördergeräte zur Verfügung.

Der zigtausendfach bewährte STEINWEG-BOY wird für eine Nutzlast von 150 kg geliefert. Er besitzt ein robustes Ölbadgetriebe mit Wechselstrom-Bremsmotor 230 Volt. Die Bedienung erfolgt durch einen handlichen Drucktaster AUF/AB/NOTAUS am Gerät oder über ein Verlängerungskabel 25 m vom Boden aus.

Je nach Länge des Zugseiles werden Förderhöhen bis zu 40 m erreicht. Der Hubweg ist durch Endschalter begrenzt.

In der bekannten STEINWEG-Qualität ist der BOY für den rauen Baubetrieb geschaffen und berufsgenossenschaftlich auf Sicherheit geprüft.



**Der BOY ist mit drei Befestigungsmitteln lieferbar:**

### Dreibock

Der Dreibock mit Ballastkasten dient der freistehenden Aufstellung auf Decken oder Balkonen.

### Gerüstbefestigung

Für den Einsatz am Stahlrohrgerüst steht eine Gerüstbefestigung zur Verfügung.

### Geschoßstütze

Die Geschoßstütze besitzt eine große Ausladung und bietet eine sichere Aufstellung hinter Fenstern, auf Balkonen und in Treppenhäusern. Sie wird mittels Spindel zwischen Geschoßdecken befestigt. Der zweifach knickbare Ausleger gewährleistet auch den Einsatz hinter schmalen Fensteröffnungen.

### Technische Daten:

Tragfähigkeit	150 kg
Fördergeschwindigkeit	28 m/min
Seillänge, normal	25 m
Seillänge auf Wunsch	30/40 m
Seildurchmesser	4 mm
Motorspannung	230 V / 50 Hz
Motorleistung	0,85 kW
Befestigungsmittel	Gerüstbefestigung, Geschoß-Stütze, Dreibock
Fördermittel	Mörtelsilo, Anschlaggeschirr für Schiebkarren, Förderkorb, Steinkorb, Eimerträger