

## KETTENBAGGER Takeuchi TB 235

Schneider Hubarbeitsbühnen und Baumaschinen GmbH  
 Fürther Str. 1-3 • 66564 Ottweiler • (06824) 9 01 20  
 Hochstraße 76 • 66115 Saarbrücken • (0681) 99 26 90  
[www.mietemich.de](http://www.mietemich.de) / [info@mietemich.de](mailto:info@mietemich.de)

### Technische Daten:

Maschinengewicht	3530 kg
Bodendruck	0,28 kg/cm <sup>2</sup>

### Motor:

Typ	3TNV88
Leistung	21,5 Kw / 28,5 PS
Hubraum	1642 cm <sup>3</sup>
Zylinder	3
Kühlwasser	8,7 l
Motoröl	4,7 l
Tankinhalt	53 l
Schwenkgeschwindigkeit	10 U/min
Fahrgeschwindigkeit 1	2,6 km/h
Fahrgeschwindigkeit 2	5 km/h
Steigfähigkeit	30°
Auslegerschwenkwinkel	60° / 80°

### Hydraulik:

Hydraulikpumpen	summenleistungsgeregelt
Max. Fördermenge	2x 38,9 l/min
	1x 22,8 l/min
	1x 10,4 l/min
Max. Druck	210 bar
Hydrauliktank	35 l
Geräuschpegel LWA	95
Geräuschpegel LPA	75

### Abmessungen:

A Max. Grabtiefe	3,25 m
B Max. Abstechhöhe	5,14 m
C Vertikale Grabtiefe	2,46 m
D Überladehöhe	3,72 m
E Min. Schwenkradius, gerade	1,95 m
F Max. Reichweite am Grund	5,20 m
G Max. Reichweite	5,33 m
H Max. vertikaler Grabradius	3,63 m
I Planierschild ab	0,41 m
J Planierschild auf	0,39 m
K Breite Oberwagen	1,63 m
M Breite Kette	0,35 m
N Bodenfreiheit	0,30 m
O Breite Laufwerk	1,63 m
P Länge Laufwerk	2,11 m
Q Länge, Achse-Hubarm	0,36 m
R Schwenkradius hinten	1,40 m
S Transportlänge	5,02 m
T Höhe Planierschild	0,40 m
U Breite Planierschild	1,63 m
V Gesamthöhe	2,45 m
W Auslegerversatz links	0,62 m
X Auslegerversatz rechts	0,62 m
Y Achse-Planierschild	1,66 m
Z Min. Schwenkradius, Armvers.	1,52 m
Reißkraft	17,1 kN
Losbrechkraft	27 kN

