

TAKEUCHI TB210R

Schneider Hubarbeitsbühnen und Baumaschinen GmbH
 Fürther Str. 1-3 • 66564 Ottweiler • (06824) 9 01 20
 Hochstraße 76 • 66115 Saarbrücken • (0681) 99 26 90
www.mietemich.de / info@mietemich.de



Abmessungen:

Max. Grabtiefe	1755 mm
Max. Abstechhöhe	2985 mm
Max. vertikale Grabtiefe	1475 mm
Max. Überladehöhe	2120 mm
Min. Überladehöhe	625 mm
Max. Reichweite am Grund	3220 mm
Max. Reichweite	3285 mm
Max. vertikaler Grabradius	2265 mm
Planierschild ab	175 mm
Planierschild auf	250 mm
Breite Oberwagen	750 mm
Breite Kabine	750 mm
Breite Ketten	180 mm
Bodenfreiheit	160 mm
Breite Laufwerk	750 - 1020 mm
Laufwerkslänge	1325 mm
Länge Achse-Hubarm horiz.	2245 mm
Abstand Planierschild - Achse	610 mm
Transportlänge	3415 mm
Höhe Planierschild	200 mm
Breite Planierschild	750 - 1020 mm
Gesamthöhe Schutzbügel/eingeklappt	2190 mm / 1475 mm
Auslegerversatz links	505 mm
Auslegerversatz rechts	510 mm
Schwenkradius hinten	930 mm
Schwenkradius rechts	980 mm

Technische Daten:

Maschinengewicht	1150 kg
Bodendruck	0,28 kg/cm ²
Geräuschpegel	91 dB
Schwenkgeschwindigkeit	10 U/min
Scheigfähigkeit	15 Grad
Auslegerschwenkwinkel	Links 85 Grad/rechts 85 Grad

Motor:

Typ	D722-E4B
Leistung	8,7 kW / 11,8 PS
Drehzahl	2200 U/min
Hubraum	719 cm ³
Anzahl Zylinder	3
Kühlwasser	4 L
Motoröl	2,8 L
Tankinhalt	12 L

Hydraulik:

Hauptarbeitspumpen	Zahnradpumpen
Max. Fördermenge (max. Druck P1)	11,1 l/min
Max. Fördermenge (max. Druck P2)	11,1 l/min
Max. Fördermenge (max. Druck P3)	5,8 l/min
I. hydraulischer Zusatzkreis	22,2 l/min
Hydrauliktankinhalt	15,0 l