

TELESKOPSTAPLER



HTL 4014



LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT

- > Hydrostatische Kraftübertragung als Standardausstattung
- > Hinterachsensperre und Niveauegleich als Standardausstattung
- > Proportionale und simultane Steuerung
- > Halbautomatische Radausrichtung

KRAFT UND ROBUSTHEIT

- > Optimierte Bewegungsgeschwindigkeit
- > Hervorragende Hubleistung
- > Hochsichere Fahrerkabine

KOMFORT UND ERGONOMIE

- > Einfacher Zugriff auf alle Elemente
- > Smart control Joystick 4 in 1
- > Schnelle Kalibrierung des LMS (Lademanagementsystem)
- > Intuitive und ergonomische Fahrerkabine



MAXIMALE LADEHÖHE:
13.6 M



MAXIMALE HUBKRAFT:
4000 KG

HTL 4014

TELESKOPSTAPLER

HUBLEISTUNG

HTL 4014

Maximale Hubkraft	4000 kg
Max. Hublast bei maximaler Hubhöhe	3000 kg
Max. Hublast bei max. Reichweite	1000 kg
Max. Ladehöhe	13.6 m
Max. Reichweite	9.8 m
Heben	14 s
Senken	16 s
Teleskop-Auszug	21 s
Teleskop-Einzug	21 s
Kippwinkel	4 s
Freisetzen	7 s

ABMESSUNGEN

A Gesamtlänge	6.46 m
B Gesamtbreite	2.43 m
C Gesamthöhe	2.6 m
D Seitlicher Radstand	2.89 m
E Bodenfreiheit	50 cm
F Spurweite	1.95 m
G Äußere Kabinenbreite	0.96 m
H Gesamtbreite – Stützen ausgefahren	3.34 m
J Höhe des Drehpunkts	1.75 m
K Rampenwinkel	29 °
L Oberer Anstellwinkel der Gabeln	18 °
M Unterer Anstellwinkel der Gabeln	104 °
Äußerer Wendekreis der Räder	4.5 m
Leergewicht – mit Gabeln	10710 kg
Reifentyp	400 / 80 - 24

MOTOR

Motortyp	PERKINS TIER III / Stage 3A	KOHLER - Stage 5
Hubraum	4400 cm ³	3400 cm ³
Motorleistung	70 kW / 94 hp @ 2300 rpm	55.4 kW / 75 hp @ 1100 rpm
Motor-Drehmoment	392 Nm @ 1400 rpm	465 Nm @ 1100 rpm
Getriebe	Hydrostatic transmission	
Motor-Öl	7 l	15.6 l

STANDARD AUSSTATTUNG

- > Hydrostatische Kraftübertragung
- > Hydraulische Hinterachssperre
- > Kabine gemäß ROPS / FOPS mit Heizung und Lüftung
- > Neigungsausgleich: ± 10°
- > Bewegungsunterbrechung bei Überlast
- > Hydraulischer Anschluss für Zubehör am Gabelträger
- > Proportionalsteuerung für Ausleger, Teleskop, Gabel und Zubehör
- > Sicherheitsventile auf Hydraulikzylinder
- > 4 lenkbare Antriebsräder
- > Hinterleuchtetes e-tronic Armaturenbrett

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- > Flow-Sharing-Verteiler mit elektrischer Steuerung
- > Unterschiedliche Reifentypen
- > Arbeitsscheinwerfer
- > Rückfahr-Kamera oder -Radar
- > Schutzgitter für die Windschutzscheibe
- > Klimaanlage
- > Öl für warme Länder, kalte Länder oder biologisch abbaubar
- > Schaufel
- > Greifer / Zangen
- > Auslegerarm
- > Winde
- > Plattform
- > ...

