

Technische Daten: Kränzle Profi 160 TS T

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 10 - 140 bar |
| Düsengröße Flachstrahl | 20042 |
| Düsengröße Schmutzkiller | 045 |
| Zulässiger Überdruck | 160 bar |
| Wasserleistung | bei 1.400 U/min 11 l/min |
| Warmwasserzulauf | max. 60 °C |
| Ansaughöhe | 2,5 m |
| Stahlgewebe- Hochdruckschlauch | 15 m |
| Zusatzmittelinjektor | ja |
| Elektrischer Anschlußwert | 230 V~, 14,3 A, 50 Hz |
| Anschlußwert : Aufnahme | P 1 - 3,2 kW |
| Anschlußwert : Abgabe | P 2 - 2,5 kW |
| Gewicht | 41 kg |
| Maße mit Fahrgriff in mm | 355 x 375 x 980 |
| Bestell-Nr. | 41 230 1 |

Bei den Modellbezeichnungen steht das TS für eine Total-Stop-Einrichtung: Wird die Pistole geöffnet, läuft der Motor an, wird die

Pistole geschlossen, stoppt er automatisch.

Das T in der Produktbezeichnung steht für die integrierte Trommel mit Stahlgewebe-Hochdruckschlauch.